

one mit Absenkautomatik

KBN-Nr.: ONSIAS



oval



2 Deckelpuffer DPH2
4 Sitzpuffer SPQ2




Öffnungswinkel max. 110°





Sandwich




flach



Gesamtlänge: 427 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	preiswert
Laser	Laser CO² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaußenkante (mittig) bis Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil	öffentlich/normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	KBN (Art.-Nr.)
weiß-alpin	ONSIAS (539807)

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	I	II
YVG410556 (C5801G)	 Schraubenlänge 60 mm	Nylonbasis, Edelstahlschraube, Kappe weiß	Absenkautomatik abnehmbar	BVO Klappdübel	Schlitzscheibe	427	427
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 10 mm und Löchern mit Ø 15 mm							

Montageanleitung

Für Modell ONSIAS/539807

